


# Traitement de l'eau de la piscine par rayons UVC

## Qualité et stabilité de la qualité de l'eau

### FICHE INFO+ PRATIQUE



**AQUAHYPER**  
Là où l'eau coule



DESCRIPTIF:

### Modèle UVC OZONE 75W

Piscine: de 20 à 80 m<sup>3</sup>  
Débit de pompe: de 6 à 20 m<sup>3</sup>/h

- Construit en INOX DUPLEX Anticorrosion (qualité supérieure)
- Réglage de l'injection d'ozone
- Multivoies facile à installer, sortie d'eau à droite ou à gauche
- Timer pour connaître le nombre d'heures avant de changer la lampe
- Avec vidange
- Avec fixations murales (2)
- Avec raccords en D. 63mm à coller et douilles translucides avec réductions incluses pour D. 50mm, F 1" 1/2



### ENCOMBREMENT GENERATEUR UV OZONE 75W

Profil en Y

Important: Prévoir dégagement de la lampe sur le côté

Sens de l'eau  
Sortie 1 ou

ou  
Sortie 2

Entrée et Sortie en  
DN 63 Femelle ou  
DN 50 Femelle /  
Taraudé 1"1/2

Dimension  
coffret  
avec écran:  
L= 100 mm  
H= 460 mm

E  
(Entraxe)  
= 770 mm

H  
(Hauteur  
totale)  
= 1000 mm

Sens de l'eau  
Obligatoire  
ENTREE

H'= 300 mm

P (Profondeur) =  
105 mm sans  
coffret

L (Largeur) = 660 mm